



Une connectivité orientée vers l'audio numérique, une panoplie d'entrées et une entrée phono font du 240i la pièce maîtresse de votre système de musique et de divertissement.

Avec son contrôle externe complet (y compris le pilote Control4), le 240i alimentera sans problème n'importe quelles enceintes.

La qualité sonore de MOON est bien présente: organique et détaillée, avec des basses exceptionnellement bien contrôlées, associées à une sonorité élargie et aérée.

En un mot, la musique prend vie.

Bien sûr, les fonctionnalités MOON de base sont aussi présentes tels que les ports SimLink™, RS-232 et IR pour les installations personnalisées, avec nos 10 ans de garantie complète.

Principales caractéristiques

- Trois entrées ligne dont une entrée sur mini connecteur 3,5mm en façade pour l'utilisation avec un lecteur média.
- Sortie casque 6,3mm.
- Cinq (5) entrées numériques : USB (pour l'audio haute résolution), S/PDIF (2), optique (2).
- Un écran OLED riche en informations.
- Configuration intuitive via le menu du logiciel intégré.
- Entrée phono pour cellule MM.
- Mode by-pass configurable pour chacune des entrées analogiques.
- Télécommande CRM-3.

Spécifications

Puissance de sortie par canal à 8Ω	50 Watts
Sensibilité d'entrée	370mV - 3.0V RMS
Impédance d'entrée	22,100Ω
Gain	37dB
Rapport signal-sur-bruit	100dB @ pleine puissance
Réponse de fréquence (plage totale)	10Hz - 80kHz +0/-3dB
Diaphonie	-100dB
DHT (20Hz - 20kHz @ 1 watt / 50 watts)	0.02% / 0.02%
Distorsion d'intermodulation	0.005%
Résolutions/Fréquence d'échantillonnage PCM	16 - 32 bits / 44.1 - 384kHz
Fréquence d'échantillonnage DSD	DSD64, DSD128 & DSD256
Poids à l'expédition	24 lbs / 11 Kgs
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	16,9 x 3,5 x 14,4 pc. 42,9 x 8,9 x 36,6 cm.

DSD
Direct Stream Digital

DXD
Digital eXtreme Definition

Finitions disponibles



Finis disponible en fonction de l'emplacement.

Panneau arrière

