



Basé sur la série Evolution, le Nêo 330A représente un excellent investissement. Il délivre un son de haute qualité, avec des basses étendues et articulées. Les vocaux et les cymbales flottent dans l'espace empli d'air et de l'ambiance naturelle de la performance musicale. Jumelé au Nêo 350P, le 330A produit un son si transparent que vous en oublierez qu'ils sont là.

Techniquement, le Nêo 330A est la version stéréo de notre amplificateur monaural phare de la série Nêo, le 400M. Comme tous les produits MOON, le 330A est construit rencontrant les normes les plus élevées de l'industrie en ce qui concerne les matériaux utilisés, le contrôle de qualité, la fiabilité et les performances qui ont fait la réputation de nos produits dans le monde entier.

Le Nêo 330A est livré avec un port RS-232 et un déclencheur 12V pour les installations personnalisées.

Principales Caractéristiques

- ▲ Circuit balancé différentiel.
- ▲ Transistors de sortie bipolaires MOON rigoureusement appariés pour de meilleures basses et une reproduction musicale plus précise.
- ▲ Une alimentation surdimensionnée utilisant un transformateur toroïdal sur mesure.
- ▲ Un facteur d'amortissement élevé permettant un dynamisme supérieur, une vitesse de transmission du signal améliorée et un timbre sonore plus précis.
- ▲ Amplification en classe « A » jusqu'à 5 watts pour une meilleure efficacité.
- ▲ Sélection de composants de la plus haute qualité.

Spécifications

Puissance sous 8Ω	125 Watts par canal
Puissance sous 4Ω	250 Watts par canal
Puissance – Ponté Mono sous 8Ω	400 Watts
Sensibilité d'entrée	800mV RMS
Impédance d'entrée	47,500Ω
Gain	31dB
Rapport signal-sur-bruit	100dB @ full power
Réponse en fréquence (plage totale)	10Hz - 125kHz +0/-3dB
DHT (20Hz - 20kHz @ 1 watt)	0.02%
DHT (20Hz - 20kHz @ 125 watts)	0.05%
Distorsion d'intermodulation	0.02%
Poids à l'expédition	33 lbs / 15 Kgs
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	16.9 x 3.5 x 14.0 pc. 42.9 x 8.9 x 35.6 cm.

Finitions Disponibles



Panneau arrière

