

Amplificateur de puissance monobloc

ATM-2211

AIR
TIGHT



25 ans se sont écoulés depuis qu'AirTight a lancé l'amplificateur de puissance à tubes SET ATM-211 original en 2001 pour célébrer le début du nouveau millénaire. Depuis lors, nous avons commercialisé l'ATM-3211, un amplificateur de puissance push-pull à triodes d'une puissance impressionnante de 120 W. Il nous a fallu cinq ans de recherche et développement ainsi que de travaux d'ingénierie pour parvenir à ce son clair et haute résolution, associé à une puissance élevée. Forts de tout le savoir-faire et de l'expertise acquis au cours de ce développement, nous vous présentons le nouvel amplificateur monobloc 211 SET ATM-2211, entièrement repensé.

Nous nous sommes attachés à obtenir une puissance de sortie maximale et stable à partir d'un seul tube triode 211, tout en préservant les caractéristiques fascinantes et inégalées de ce tube. L'aspect extérieur de l'ATM-2211 reprend le design de son prédécesseur, mais son circuit a été entièrement repensé. Nous nous sommes attachés à obtenir une puissance de sortie maximale et stable à partir d'un seul tube triode 211, tout en préservant les caractéristiques fascinantes et inégalées de ce tube. L'aspect extérieur de l'ATM-2211 reprend le design de son prédécesseur, mais son circuit a été entièrement repensé. Cette technique implique la gestion de tensions très élevées au niveau du premier circuit d'amplification et nécessite une ingénierie de précision ainsi qu'une sélection rigoureuse des composants. Grâce à cette nouvelle conception, l'ATM-2211 offre une puissance de sortie accrue de 32 W, un son de base plus précis et une scène sonore plus étendue.

Parmi ses nouvelles fonctionnalités, l'ATM-2211 est équipé de sorties haut-parleurs de 4 et 8 ohms, d'une entrée XLR en plus de l'entrée RCA, ainsi que d'un nouveau mesureur de polarisation précis. Il est également compatible avec divers types de tubes 211, tels que l'UV-211 (perte maximale au niveau de la plaque de 75 W) et le VT-4C (perte maximale au niveau de la plaque de 100 W).

■ ATM-2211 Caractéristiques techniques

Amplificateur de puissance monobloc

Tubes incorporés : 1 x 211, 1 x 12AX7, 1 x 12BH7

Puissance nominale : 32 W/1 kHz/THD 3 %/VT-4C

Réponse en fréquence : 20Hz~40kHz (-3dB)

Entrée : RCA asymétrique (100 k Ω), XLR symétrique (10 k Ω), 2e broche HOT

Consommation électrique : 250 VA

Sortie haut-parleur : faible (4 Ω), élevée (8 Ω) (sortie 16 Ω disponible en option)

Dimensions : 400(L) x 330(P) x 240(H) mm

Poids : 30kgs

■ A&M LIMITED

4-35-1 Mishimae, Takatsuki, Osaka 569-0835, Japan

Tél. : +81-72-678-0064

www.airtight-anm.com/

PPL 22B av des Genèvevriers 74200 Thonon-les-Bains, France

Tél. : 04 50 17 00 49

www.pplaudio.com